

# Ficha técnica

Proveedor	SPC / floortec, origen Asia
Descripción	Piso vinílico SPC con manta acústica IXPE / EVA
Colección	floortec SPC
Acabado	Relieve texturizado
Formato	1220 x 180 mm / 184 x 1230 mm
Espesor	5mm ; 6mm y/o 7mm terminado
Capa de uso	0,3mm / 0.5mm /0.7mm capa de uso
Clase	31 /42 AC 3
Bisel	Mini-bisel 4 costados
Propiedades físicas	SPC, piso rígido de vinil fabricado con piedra caliza de alta densidad 2030gm <sup>2</sup>
Tipo de instalación	Flotante, directo sobre la superficie, sistema click and lock, sin pegante
Tipo de unión entre tablas	Click / 2g valinge, rápida instalación
Uso	Interior, residencial <b>v</b> comercial
Certificado	Voc floor score, resistencia al fuego ISO 9239

Golden Oak

Classic Oak

Natural

Forest

Sand

# floortec

PISO A PRUEBA DE AGUA Y DE VIDA



100% Resistente al agua



Rendimiento electrostático



Fácil de instalar



Alta resistencia a la abrasión



Piso silencioso



Instalación en cualquier superficie



Aprueba de mascotas